


CINKOTAS, KRĀSOTAS metāla ugunsdrošās durvis, krāsa RAL 9002

T30 durvis	Vēršanās virziens	Kārbas	Aplodas	Sliekšņa augstums
	UNIVERSĀLS	ārējie izmēri (mm)	ārējie izmēri (mm)	(mm)
 <p>RAL 9002 Grey white</p>	Ailes izmērs, mm platums x augstums			
	800 x 2000 ●	662x1979	732x2004	25
	900 x 2000 ●	762x1979	832x2004	25
	1000 x 2000 ●	862x1979	932x2004	25
	1100 x 2000 ●	962x1979	1032x2004	25
	1178 x 2000 ●	1062x1979	1132x2004	25
	700 x 2100 ●	662x2079	732x2104	25
	800 x 2100 ●	762x2079	832x2104	25
	900 x 2100 ●	862x2079	932x2104	25
	1000 x 2100 ●	962x2079	1032x2104	25
	1100 x 2100 ●	1062x2079	1132x2104	25
	1178 x 2100 ●	1140x2079	1210x2104	25

● - noliktavas prece

komplektā ietilpst: universāla stūra kārba ar blīvgumiju (kārba ar aplodu no 1 puses), melns rokturis, slēdzene, eņģes 2gab, sliekšnis



Produkta apraksts

- montāžai sagatavotas ugunsdrošās durvis ar vērtņi, universālu stūra kārbu, eņģēm, slēdzeni, blīvgumijām, rokturi un pagaidu cilindru
- EI30 ugunsdrošības klase

Virsmā

- vērtne 0.9mm cinkota ar pulverkrāsas pārklājumu RAL 9002, pārklājums gluds matēts.
- Kārba no cinkota metāla ar pulverveida pārklājumu RAL 9002

Vērtne

- 45 mm bieža
- Ar minerālvates izolāciju/pildījumu
- Ieloces izpildījums: ar divpusēju ieloci, segts ugunsdrošais profils, cinkota skārda ar pulverkrāsojumu RAL9002
- ar drošības tapām

Kārba

- stūra kārba ar integrētu aplodu no vienas puses
- no 2 mm bieža tērauda
- ar blīvgumiju
- ar piemērotām plāksnēm stiprināšanai durvju aile
- universālais vēršanās virziens (labais/ kreisais)

Slēdzene

- slēdzene ar secīgu spraišļa un sprūda atvēršanu
- piemērota PZ cilindram (pēc BB ielikas izņemšanas)
- standartā iekļauta komplektā franču atslēga un BB ielika-pagaidu cilindrs

Rokturis

- noliecamu rokturu komplekts
- no plastmasas ar tērauda serdeni, noapaļots galos, melnā krāsā

Eņģes

- vērtne un kārba ar divām eņģēm, kuras piemērotas atsevišķi pie vērtnes un pie kārbas
- eņģes pulverkrāsotas RAL 9016
- atspere eņģes atbilstoši DIN 18272

Sertifikāts

- Nr. Z-6.12-1604

Montāžas nosacījumi:

- ķieģeļu mūrējumam vismaz 115 mm
- betona sienai vismaz 100mm

SIA PRODEX
Katlakalna iela 6, Rīga, Latvija
DECCO CENTRS

www.prodex.lv

PRODEX

PROFESIONĀLI DURVJU EKSPERTI

